

Línea hidráulica

Para sistemas de riego
por presión y goteo

Ficha Técnica



Reciclar para la ecología es volver a vivir

Tubería de Alta Densidad



PEAD

Especificaciones dimensionales

Presión de trabajo: Factor 3

18.7 kg/cm²
15.0 kg/cm²
12.0 kg/cm²
RD 9
RD 11
RD 13.5


Medida	Diámetro exterior (mm)	Espesor de pared (mm)	Diámetro exterior (mm)	Espesor de pared (mm)	Diámetro exterior (mm)	Espesor de pared (mm)
1/2"	21.3	2.3	---	---	---	---
3/4"	26.7	3.0	26.7	2.4	---	---
1"	33.4	3.7	33.4	3.1	33.4	2.5
1 1/4"	42.2	4.6	42.2	3.8	42.2	3.1
1 1/2"	48.3	5.3	48.3	4.4	48.3	3.6
2"	60.3	6.7	60.3	5.5	60.3	4.5
2 1/2"	73	8.1	73	6.6	73	5.4
3"	88.9	9.8	88.9	8.1	88.9	6.6
4"	114.3	12.7	114.3	10.4	114.3	8.5

Presión de trabajo: Factor 3

9.3 kg/cm²
7.4 kg/cm²
6.0 kg/cm²
RD 17
RD 21
RD 26


Medida	Diámetro exterior (mm)	Espesor de pared (mm)	Diámetro exterior (mm)	Espesor de pared (mm)	Diámetro exterior (mm)	Espesor de pared (mm)
1 1/4"	42.2	2.5	42.2	2.0	42.2	1.6
1 1/2"	48.3	2.8	48.3	2.3	48.3	1.8
2"	60.3	3.5	60.3	2.4	60.3	2.3
2 1/2"	73	4.2	73	3.4	73	2.8
3"	88.9	5.2	88.9	4.2	88.9	3.4
4"	114.3	6.7	114.3	5.4	114.3	4.4



Camino al Rancho el Jaralito 606 int. 101
Parque Industrial El Nogal 78430
Soledad de Graciano Sánchez. S.L.P


444 814 4101

¡Contáctanos!


Industrializadora Alve


Ventas@alve.commx
ventadigital@indalve.com



444 412 2685
444 412 2098